

4K400x

Projektor brilhante e True 4K UHD para salas de aula e espaços de reunião



- **Verdadeira resolução 4K UHD - Compatível com HDR e HLG**
- **Luzes na visualização - 4000 lumens para imagens brilhantes em qualquer ambiente**
- **Conectividade extensa - Duas portas HDMI, conexões de áudio, alimentação USB, gatilho de 12V e RS232**
- **Desempenho visual impressionante - Suporta 1080p 240Hz com um atraso de entrada ultra baixo de 4,2 ms**



Prepare sua sala de aula ou escritório para o futuro com este projetor True 4K UHD de alto brilho.

O 4K400x projeta os melhores detalhes em qualquer ambiente, mesmo quando o controle total da luz ambiente não é possível.

Este projetor possui duas portas HDMI, conexões de áudio, USB para alimentar dispositivos de 5V, gatilho de 12V e um RS232 para integrar em sua solução de controle existente.

Specifications

EAN: 5055387666924, Colour: White	
UPC: 796435 44 653 6, Colour: White	
Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	UHD (3840x2160)
Brilho	4.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	1.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3
Correção keystone - Horizontal	+/-40°
Correção keystone - Vertical	+/-40°
Taxa de varredura horizontal	31 ~ 135Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	80%
Tamanho da tela	33" ~ 300" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	240
Vida útil da lâmpada (horas)	4000 (Brilhante), 15000 (Dinâmico), 10000 (Eco)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.5:1 ~ 1.66:1
Distância de projeção (m)	47.64" - 389.76"
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	15.84 mm~17.42mm/0.624"~0.686"
Lens shift	Vertical +0%
Offset nativo	105%
Conectividad	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x 12V trigger
General	
Nível de som (típico)	26dB
Nível de som (máx)	28dB
Compatibilidade com PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 9: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Português, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Controle remoto	Mando retroiluminado
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação CA Controle remoto 2 pilhas AAA Manual básico do usuário
Input lag	4.20ms
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	220W
Consumo de energia (máx.)	305W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	12.4" x 10.63" x 4.65"
Gross weight	10.32 lbs
Net weight	8.77 lbs

