

FHDQ135S

Fully optimised 135" all-in-one Quad LED display



- **Bright 850 nits, 1.5625mm pixel pitch - Flip chip LED display**
- **Quick and easy installation - Installation time dramatically reduced from days to hours**
- **Create, connect and collaborate effortlessly with OSS - White Board, Display Share and File Manager**
- **Eco-friendly <0.5W standby mode - Lower energy costs and conforms to ErP regulations**



Featuring up to 850 nits of high brightness and an impressive contrast ratio, the all-in-one FHDQ135S's 4-1 LED layout uses flip chip technology to improve energy efficiency and reduce running costs by up to 40% vs previous Optoma LED products.*

*Comparison made vs FHDS130

Specifications

UPC: 796435 69 082 3, EAN: 5055387668270, Colour: black

ekranu	
Rozdzielczość ekranu	1080p Full HD (1920x1080)
Wielkość ekranu (przekątna)	135"
Rozmiar ekranu	303.2 x 179.3
Minimum viewing distance	1.5m
Jasność (przed kalibracją)	850nits
Kontrast	10000:1
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm)	3032 x 85.3 x 1793.5
Waga netto	140 kg
Przetwarzanie ekranu	
Przełącznik - skalujący	Built in scaler-switcher
Nadawca	Built in sender
LED	
Rozstaw pikseli (H x V)	1.5625mm
Liczba LEDów na piksel	4
Pixeli	
Konfiguracja pixeli	SMD 4-1
Kolor powierzchni LED	czarny
Rozmiar LED	SMD2121
Rozdzielczość pikseli (szerokość)	216pixels/module
Rozdzielczość pikseli (wysokość)	96pixels/module
Moduł	
Aktywna szerokość modułu	3 032mm
Aktywna wysokość modułu	1793.5mm
Kąt widzenia - poziomy	170°
Kąt widzenia - pionowy	170°
IP (przód)	IP5
Wykończenie powierzchni	Black
Mocowanie LED	Front access
Zakres temperatur przechowywania	-20°C - 40°C°C
Operating temperature range	0°C - 40°C
Kolor	
Głębia przetwarzania skali szarości	12bits
Ilość kolorów	281(trillions)
Częstotliwość odświeżania	2 400Hz
Jasność	
Kontrast	10 000
Poziomy kontroli jasności	100
Zasilanie	
Moc wejściowa (maks.)	1 700watts per panel
Zasilanie	110 - 220V
Inne	
Żywotność	100 000
Rama montażowa	Opcjonalne
Łączność	
Złącza wejściowe/wyjściowe	Porty wejścia 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-B, 1 x Genlock Porty wyjścia 1 x HDMI 2.0, 1 x RS232 Kontrola 1 x RS232, 1 x RJ45

