

ZH500UST

Projecteur Laser 1080p Ultra-Courte Focale



- Projecteur DuraCore Laser Full HD 1080p – 5000 ANSI lumens
- Ultra-courte focale – Une image de 100" à moins de 50cm de recul
- 30 000 heures de source lumineuse laser sans maintenance
- Résistant à la poussière – Testé indépendamment, certification IP5X pour une fiabilité totale

ZH500UST



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	5 000 lumens
Contraste	100 000:1
Affichage (natif)	16:9
Aspect ratio - compatible	4:3
Correction trapèze - horizontale	+/-15°
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Fréquence de balayage horizontal	15,3 ~ 91.1Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	2,29m ~ 3,05m (90" ~ 120") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0,25:1
Distance de projection (m)	0,27m - 0,32m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.7mm/0.146"
Offset natif	120%
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R, 1 x Mic 3.5mm Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 0.5A Contrôle 1 x USB-A lecteur, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x mini USB service
Général	
Niveau sonore (type)	33db
Niveau sonore (max)	35db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP5x
OSD / Affichage des langues	18 Langues: Arabe, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Chinois Traditionnel, Turque
Fonctionnement 24/7	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Dissipation de la chaleur	1 608BTU/heure
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur
Modèles sans fil en option	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	250W
Consommation énergétique (max)	400W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	383 x 318 x 111mm
Poids brut	8,49 kg
Poids net	7,22 kg

