optoma.fr

FHDQ135S

Affichage QUAD LED 135" all-in-one optimisé

- **Lumineux 800 nits, pixel pitch 1.5mm - Affichage LED flip chip**
- **Installation simple et rapide - Temps d'installation requis est considérablement réduit de quelques jours à quelques heures**
- **Créez, connectez et collaborez sans effort avec OSS - Whiteboard, Display Share et File Manager**
- **Mode veille éco-responsable <0.5W - Faible consommation conforme à la réglementation ErP**

Jusqu'à 800 nits de luminosité et un ratio de contraste étonnant, l'affichage LED all-in-one 4-1 du FHDQ135S utilise la technologie flip chip qui améliore la consommation énergétique et réduit jusqu'40% les coûts énergétiques vs d'autres produits d'Optoma.*
*En comparaison avec le FHDS130

Specifications

EAN: 5055387668270, Colour: black

EAN: 5055387668263, Colour: black

Écran	
Résolution de l'écran	1080p Full HD (1920x1080)
Taille de l'écran (diagonale)	135"
Taille de l'écran	303.2 x 179.3
Recul minimal	1.5m
Luminosité (avant calibration)	800 nits
Contraste	10000:1
Dimensions (LxPxH)	3032 x 20 x 17935mm
Poids net	140 kg
Traitement de l'image	
Scaler-switcher	Built in scaler-switcher
Sender	Built in sender
LEDs	
Pitch (H x V)	1.5mm
LEDs par pixel	4
Pixels	
Configuration des pixels	SMD 4-1
Couleur de la surface LED	Black
Taille LED	SMD2121
Module	
Largeur extérieure du châssis	3 032mm
Hauteur extérieure du châssis	17 935mm
Valeur angle de vision - Horizontale	170°
Valeur angle de vision - Verticale	140°
Finition de la surface	Noir
Maintenance	Front access
Température de stockage	-10°C - 60°C°C
Plage de température de fonctionnement	0°C - 40°C
Couleur	
Traitement de la profondeur des niveaux de gris	16 bits
Nombre de couleurs	281 (trillions)
Taux de rafraîchissement	>3840 Hz
Luminosité (nits)	
Ratio de contraste	10 000
Niveaux de contrôle de la luminosité	100
Puissance	
Puissance d'entrée (max)	1 700watts par panneau
Alimentation	200 - 240V
Autre	
Durée de vie	>100000
Pied motorisé	Optionnel
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	**Entrées** 3 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x 3G-SDI, 1 x USB-A 3.0, 1 x USB-A 2.0, 1 x USB-B, 1 x Genlock **Sorties** 1 x HDMI 2.0, 1 x RS232 **Contrôle** 1 x RS232, 1 x RJ45

Copyright © 2024, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All images are for representation purposes only and may be simulated. 12032024040842