

GT2100HDR

Projetor doméstico a laser Full HD ecológico de curta distância



- **Brilhante 4200 lumens para luzes na visualização -**
Projetor a laser Full HD 1080p, compatível com 4K UHD e HDR
- **Projeto ecológico -** Baixo consumo de energia, economia de energia e longa vida útil do produto
- **Design compacto e lente de curto alcance -**
Imagem de 100" a pouco mais de um metro de distância
- **Criado para uma vantagem competitiva em jogos -**
Suporta 1080p 240 Hz a 8,6 ms e 4K 60 Hz a 17 ms



Projetado com a sustentabilidade em mente, o projetor a laser GT2100HDR com economia de energia oferece uma configuração fácil em qualquer espaço da casa, com uma lente de alcance curto e amplas opções de conectividade em um formato elegante e compacto, até 34% menor que os modelos Optoma anteriores.¹

Um benefício adicional, o GT2100HDR possui uma fonte de alimentação externa que oferece mais confiabilidade, portabilidade e eficiência energética.

Specifications

EAN: 5055387667006, Colour: White	
UPC: 796435 81 462 5, Colour: White	
Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Brilho	4.200Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	300.000:1
Razão de contraste - dinâmico	2.000.000:1
Razão de aspecto nativo	16:9
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9,16:10
Correção keystone - Horizontal	+/-30°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Cores exibidas (milhões)	1073.4
Taxa de varredura horizontal	15 ~ 140Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	36" ~ 292" diagonal
Info Lámpara	
Fonte de luz	Laser
Vida útil do laser	30.000horas
Óptica	
Alcance do throw-ratio	0.496:1
Distância de projeção (m)	15.75" - 125.98"
Tipo de zoom	Fija
Distância focal (mm)	7.51
Offset nativo	116%
Conectividad	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 2.0 Saídas 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Controle 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nível de som (típico)	32dB
Nível de som (máx)	34dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Operação 360°	Sim
Condições de funcionamento	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 2,500m
Controle remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	15W
Conteúdo da caixa	cabo de alimentação AC Controle remoto 1 bateria CR2025 Manual básico do usuário
Input lag	8.60ms
Optional wireless models	UHDCast Pro
Corriente	
Fonte de alimentação	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo de energia (standby)	<0.5W
Consumo de energia (mín.)	119W
Consumo de energia (máx.)	173W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	10.79" x 8.5" x 4.49"
Gross weight	9.26 lbs
Net weight	6.61 lbs

