


W461

Bright Powerful and Business Ready



- **Bright WXGA projector - 5000 ANSI Lumens**
- **Ultimate Control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Easy connectivity – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger**
- **Quality audio featuring 10W speaker**

Give hassle free and cable free presentations from a USB stick using the built-in photo and document viewer. You can even give presentations wirelessly from a mobile device using the optional wireless dongle.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	WXGA (1280x800)
Brilho	5.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	20.000:1
Razão de aspecto nativo	16:10
Razão de aspecto - compatível	4:3,16:9
Correção keystone - Horizontal	+/-25°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	37.2" ~ 204.2" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	285
Vida útil da lâmpada (horas)	3500 (Brilhante), 4500 (Dinâmico), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.28:1 ~ 1.54:1
Distância de projeção (m)	48.43" - 221.65"
Zoom	1.2
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	16.87 ~ 21.87
Offset nativo	111%
Conectividade	
Conexões	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector Saídas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Controle 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio
General	
Nível de som (típico)	29dB
Nível de som (máx)	31dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 2D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
Compatibilidade 3D	Full 3D
3D	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Segurança do produto	
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Condições de funcionamento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Controle remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	10W
Conteúdo da caixa	AC power cord, remote control, 2x AA batteries, basic user manual
Compatibilidade do sistema de controle	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Sim
LAN - display	Sim
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	290W
Consumo de energia (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	13.58" x 8.5" x 4.29"
Gross weight	9.11 lbs
Net weight	6.5 lbs

