


EH470

Full HD 1080p, Bright and Powerful



- **Bright Full HD 1080p projector - 5000 ANSI Lumens**
- **Ultimate Control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Easy connectivity – 2x HDMI + MHL, RJ45, USB Power, 12V Trigger**
- **Quality audio featuring 10W speaker**

Give hassle free and cable free presentations from a USB stick using the built-in photo and document viewer. You can even give presentations wirelessly from a mobile device using the optional wireless dongle.

This Full HD 1080p projector is ideal for meetings and classroom. Boasting ultra-bright images for optimum visibility and a wide range of inputs allow you to effortlessly connect to devices such as computers and tablets. Additionally a built-in 10W speaker enables clear and loud audio.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5,000 lumens
Ratio de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-25°
Corrección Keystone- Vertical	+/-30°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	25.9" ~ 324.9" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	285
Vida de lámpara (horas)	2500 (Brillante), 4500 (Dinámica), 3500 (Eco), 4500 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.39:1 ~ 2.09:1
Distancia de proyección (m)	47.24" - 393.7"
Zoom	1.5
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	20.7 ~ 31.05
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A lector Salidas 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A wireless, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB ratón/servicio
General	
Nivel sonoro (típico)	29dB
Nivel sonoro (max)	31dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Seguridad	Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	AC power cord, remote control, 2x AA batteries, basic user manual
Compatibilidad con sistemas de control	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+
Optional wireless models	QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200, WUSB
Networking	
LAN - control	Si
LAN - display	Si
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	290W
Consumo energético (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	13.58" x 8.5" x 4.29"
Gross weight	9.11 lbs
Net weight	6.5 lbs

