

ZK810T

Projecteur laser 4K UHD professionnel ultra-lumineux



- **Projecteur laser DuraCore 4K UHD de 8500 lumens - Ultra lumineux pour les installations immersives**
- **Lens shift entièrement motorisé - Solution idéale pour une installation facile**
- **Résistant à la poussière - Testé indépendamment, certification IP5X**
- **Longue durée de vie - 30 000 heures de fonctionnement quasiment sans entretien**



Une qualité d'image 4K UHD exceptionnelle, une maintenance réduite et une fiabilité à toute épreuve

Le ZK810T est un projecteur laser 4K UHD idéal pour les installations fixes que ce soit dans les grandes salles, les salles de classe/amphithéâtres, musées, les lieux de culte, simulations ou installations immersives.

Specifications

UPC: 796435 44 720 5, EAN: 5055387667785, Colour: Black

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP™
Résolution native	UHD (3840x2160)
Luminosité	8 500 lumens
Luminosité ANSI-Lumen	7 200lumens
Contraste	3 000 000:1
Contraste - Actif/désactivé	1 100:1
Affichage (natif)	16:9
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - horizontale	+/-30°
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15.375~91.146Khz
Fréquence de balayage vertical	24~85Hz
Uniformité	95%
Taille d'écran	1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") diagonale
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	DuraCore Laser
Durée de vie LASER	30 000 heures
Optique	
Rapport de projection	1.26:1 ~ 2:1
Distance de projection (m)	1.33m - 13.06m
Zoom	1.6
Type de zoom	Motorisé
Longueur de la focale (mm)	18.72~29.59
Lens shift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lens shift	Oui - see product downloads for more information
Connectivité	
Connectiques (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B service, 1 x 3D sync, 1 x Télécommande filaire Sorties 1 x HDMI 2.0, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync Contrôle 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x RS232
LAN - Réseau sans fil	Non
Général	
Niveau sonore (min)	34dB
Niveau sonore (max)	38db
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP5X
OSD / Affichage des langues	11 Langues: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Indonésien, Italien, Japonais, Portugais, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Télécommande	Télécommande rétro-éclairée ProAV
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleur (Watts)	10W
Contenu de la boîte	Guide de démarrage rapide Télécommande rétro-éclairée Câble d'alimentation Piles AAA
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
LAN - Réseau sans fil	Non
LAN	Oui
Puissance	
Alimentation	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	280W
Consommation énergétique (max)	530W
Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	486 x 432.5 x 185.5mm
Poids brut	19.6 kg
Poids net	14.5 kg

