

X400LVe

Proyección brillante



- **Potente proyector XGA - 4000 lúmenes ANSI**
- **Conectividad sencilla – HDMI, VGA y USB power**
- **Audio claro y potente - altavoz de 10W**
- **Ligero y portátil**

Proyecte presentaciones brillantes e intensas sin esfuerzo en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas, el X400LVe cuenta con un color asombroso, una lámpara de larga duración y características de ahorro de energía para brindarle un bajo coste total de propiedad.



Specifications

EAN: 5055387664852, Colour: Black

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	XGA (1024x768)
Brillo	4.000 lúmenes
Ratio de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	4:3
Ratio de aspecto - compatible	16:9
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de lámpara (horas)	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.94:1 ~ 2.16:1
Distancia de proyección (m)	1m ~ 12m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Offset nativo	115%
Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB-A 1A Control 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Control remoto Batería Manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	316 x 244 x 108
Peso bruto	3.58 kg
Peso neto	3.05 kg

