

ZK810TST

Proyector láser 4K UHD profesional de alta luminosidad



- **Proyector láser DuraCore 4K UHD de 8500 lúmenes - Alto brillo para instalaciones inmersivas**
- **Desplazamiento del objetivo totalmente motorizado - Ideal para una configuración sencilla**
- **Resistente al polvo - Probado independientemente, certificado IP5X**
- **Larga vida útil - 30.000 horas de funcionamiento prácticamente sin mantenimiento**



Espectacular calidad de imagen 4K UHD, bajo mantenimiento y máxima fiabilidad.

El proyector láser ZK810TST 4K UHD es perfecto para instalaciones fijas en educación, museos, lugares de culto, grandes recintos, simulación o aplicaciones inmersivas.

Con una asombrosa autonomía de 30.000 horas, el ZK810TST combina una fuente de luz de larga duración y un motor óptico independiente con certificación IP5X para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ofreciendo una proyección realmente sin mantenimiento.

Specifications

UPC: 796435 44 722 9, EAN: 5055387667969, Colour: Black

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	8.500 lúmenes
Brillo ANSI	7.200 lúmenes
Ratio de contraste	3.000.000:1
Ratio de contraste - on/off	1.100:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Horizontal	+/-20°
Corrección Keystone- Vertical	+/-15°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375~91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24~85Hz
Uniformidad	95%
Tamaño de pantalla	1.27m ~ 25.4m (50" ~ 1000") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.65:1 ~ 0.75:1
Distancia de proyección (m)	0.7m - 16.6m
Zoom	1.15
Tipo de zoom	Motorizado
Distancia focal (mm)	9.69~11.19
Lenshift	Vertical: +/-55%, Horizontal: +/-25%
Lenshift	Yes - see product downloads for more information
Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-B servicio, 1 x Sincronización 3D, 1 x Remoto por cable Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Sincronización 3D Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x RS232
LAN - red inalámbrica	No
General	
Nivel sonoro (típico)	34dB
Nivel sonoro (max)	38dB
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock
Clasificación IP	IP5X
Idiomas OSD / display	11 languages: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	QSG Mando a distancia retroiluminado Cable de alimentación Pilas AAA
Networking	
LAN - control	Yes
LAN - red inalámbrica	No
LAN	Yes
Corriente	
Fuente de alimentación	AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	280W
Consumo energético (máx.)	530W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	486 x 428.6 x 185
Peso bruto	19.4 kg
Peso neto	14.3 kg

