

X600

Bright and powerful XGA projector



- **Bright XGA projector - 6000 ANSI lumens**
- **Ultimate control - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link and Telnet LAN commands**
- **Extensive connectivity – 2x HDMI, DisplayPort, RJ45, 12v trigger**
- **Built-in speaker**

Exceptional brightness, excellent connectivity and amazing colour ensure the X600 is the perfect choice for any large venue or conference room.

Boasting a wide range of inputs, it is easy to connect to devices such as computers and tablets. It also has networking capabilities that make it easy to manage and control the projector remotely via RJ45.



Specifications

Display/imagem	
Tecnologia de exibição	DLP™
Resolução nativa	XGA (1024x768)
Brilho	6.000Lúmens - Brilhante
Razão de contraste	10.000:1
Razão de aspecto nativo	4:3
Razão de aspecto - compatível	16:9
Correção keystone - Horizontal	+/-0°
Correção keystone - Vertical	+/-30°
Taxa de varredura horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Taxa de varredura vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidade	75%
Tamanho da tela	28.01" ~ 328.38" diagonal
Info Lâmpara	
Fonte de luz	Lâmpara
Watts da lâmpada	310
Vida útil da lâmpada (horas)	2500 (Brilhante), 3500 (Dinâmico), 4000 (Eco+)
Óptica	
Alcance do throw-ratio	1.8:1 ~ 2.1:1
Distância de projeção (m)	47.24" - 472.44"
Zoom	1.15
Tipo de zoom	Manual
Distância focal (mm)	26.9mm~29.84mm/1.059"~1.175"
Offset nativo	112%
Conectividad	
Conexões	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x S-Video, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Saídas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RJ45, 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x USB-B servicio, 1 x 3D sync
General	
Nível de som (típico)	28dB
Nível de som (máx)	30dB
Compatibilidade com PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidade 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidade 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Segurança do produto	Barra de segurança, Kensington Lock, Interface protegida por senha
Idiomas OSD / display	línguas 25: Árabe, Tcheco, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Farsi, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Indonésio, Italiano, Japonês, Norueguês, Polonês, Português, Romeno, Russo, Chinês (simplificado), Espanhol, Sueco, Chinês (tradicional), Turco, Vietnamita
Operação 24/7	Sim
Condições de funcionamento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Alto-falante	1
Watts por auto-falante	3W
Conteúdo da caixa	AC power cord, remote control, 2x AA batteries, basic user manual
Optional wireless models	QuickCast Bundle, WHD200
Networking	
LAN - control	Sim
LAN - display	Sim
LAN - wireless networking	Yes - optional
Corriente	
Fonte de alimentação	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo de energia (standby)	0.5W
Consumo de energia (mín.)	290W
Consumo de energia (máx.)	350W
Peso y dimensiones	
Dimensões (C x L x A)	13.58" x 8.5" x 4.29"
Gross weight	12.13 lbs
Net weight	7.94 lbs

