

CinemaX P2

Laser Projection TV*



- **Ultra short throw laser projector - 4K UHD resolution, HDR compatible**
- **Amazing colour - extensive DCI-P3 coverage, 3000 ANSI lumens**
- **Integrated soundbar - Dolby Digital 2.0**
- **Smart features - Apps, voice control, IFTTT**

Smart 4K UHD ultra short throw projector

Part of the CinemaX range, this stylish ultra short throw projector delivers an unforgettable 4K UHD digital cinema quality image in the comfort of your own home. Laser technology provides accurate, true to life colour reproduction with extensive DCI-P3 coverage - perfect for recreating the big-screen experience at home.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	UHD (3840x2160)
Brillo	3,000 lumens
Ratio de contraste	2,000,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Frecuencia de muestreo horizontal	31 ~ 135Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	90%
Tamaño de pantalla	85" ~ 120" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Laser
Vida del LÁSER	30,000horas
Óptica	
Distancia de tiro	0.25:1
Distancia de proyección (m)	18.5" - 25.98"
Distancia focal (mm)	525mm/20.669"
Offset nativo	124%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 2.0, 1 x USB-A lector, 1 x RJ45, 1 x HDMI 1.4a / 3D Salidas 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x USB-A servicio
Wireless - Tecnología	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth
Wireless - Seguridad	WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2
Wireless - Antena	Built in
Frecuencia Wireless	2.4GHz
Wireless - WPS	Sí
General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña
idiomas OSD / display	11 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional)
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Sí
Altavoces	2
Wattios por altavoz	19W
Contenido de la caja	AC power cord Rechargeable remote control Basic user manual
Input lag	67.00ms
Networking	
Wireless - Tecnología	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth
Wireless - Antena	Built in
Frecuencia Wireless	2.4GHz
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	220W
Consumo energético (máx.)	345W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	22.68" x 15.08" x 5.12"
Gross weight	30.18 lbs
Net weight	25.66 lbs

