

AZU717T

Máy chiếu laser chuyên nghiệp độ sáng cao



- Máy chiếu laser WUXGA độ sáng cao - 7000 lumen
- Nguồn sáng laser không cần bảo trì với tuổi thọ 30.000 giờ khi ở mức sáng cao nhất
- Kết nối HDBaseT 3.0
- Tương thích 4K, HDR & HLG



Với độ sáng lên tới 7.000 lumen, tương thích 4K và HDR, AZU717T được tích hợp động cơ quang học chống bụi IP6X giúp hoạt động bền bỉ 24/7 mà ít phải bảo trì/bảo dưỡng. Máy chiếu AZU717T ứng dụng công nghệ laser tuổi thọ cực cao, có thể thay đổi ống kính ngang & dọc và được trang bị loa 15W tích hợp.

Phù hợp với đa dạng ứng dụng, máy chiếu này là lựa chọn hoàn hảo cho các hoạt động không gian lớn cần hình ảnh sáng và sắc nét ví dụ như phòng học/giảng đường, bảo tàng và nhà thờ, biển quảng cáo kỹ thuật số hoặc các không gian chuyên nghiệp.

Specifications

Display and image	
ProjDisplayTechnology	DLP
ProjNativeResolution	WUXGA (1920x1200)
ProjBrightnessBrightLumens	7.000
ProjContrastRatio	3.000.001
NativeAspectRatio	16:10
SupportedAspectRatio	4:3,16:9,16:10
ProjKeystoneCorrectionHorizontal	+/-30°
ProjKeystoneCorrectionVertical	+/-30°
ProjDisplayableColoursMillions	1073.4
ProjHorizontalScanRateKhz	5k~140kHz
ProjVerticalScanRateHz	24~120Hz
ProjUniformityPercent	85
Screen size	0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") diagonal
Lamp info	
ProjLightSource	Laser
ProjLaserHours	30.000
Optical	
ThrowRatio	1.2:1 ~ 1.92:1
ProjectionDistanceMetres	1.3m - 7.8m
FixedLensZoom	1.6
FixedLensZoomType	Manual
FixedLensFocalLength	17.63 ~ 27.9
FixedLensShift	Vertical -100 ~ 120%, Horizontal: +/-10%
ProjNativeOffset	120%
Lens shift	Yes - {{downloads_link}}
Connectivity	
Connections	Inputs 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Outputs 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger Control 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LANWirelessNetworking	No
General	
NoiseLevelTypicalDb	29
Proj3DType	Full 3D
ProductSecurity	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
IP rating	IP6X
TwentyFourSevenOperation	Yes
ThreeSixtyDegreeOperation	Yes
RemoteControl	Backlit ProAV remote
HeatDissipationBtuHour	883
SpeakerCount	2
SpeakerWatts	15
In the box	AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual
Networking	
LanControl	Yes
LANWirelessNetworking	No
LanDHCP	Yes
Power	
PowerSupply	Universal AC 100~240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input
PowerConsumptionWattsStandby	<0.5
PowerConsumptionWattsMin	300
PowerConsumptionWattsMax	366
Weight and dimensions	
ProductDimensions	374 x 302 x 117
Gross weight	8.6 kg
Net weight	6.3 kg

