

ZW410UST

Proyector ecológico y compacto de ultracorta distancia



- **Brillante proyector WXGA - 4000 lúmenes**
- **Lente de alcance ultracorto: imagen de 100" a menos de medio metro de distancia**
- **Control definitivo - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link y comandos Telnet LAN**
- **Fuente de alimentación externa - Más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética**

El ZW410UST es uno de los proyectores láser DuraCore WXGA más compactos y sin complicaciones de Optoma hasta la fecha. Diseñado para un funcionamiento continuo sin mantenimiento, este proyector de 4.000 lúmenes ofrece un potente rendimiento de imagen con características de instalación flexibles y amplias opciones de conectividad en un factor de forma elegante y compacto.

La instalación y configuración son sencillas gracias al ajuste en las cuatro esquinas y a la ventaja añadida de una fuente de alimentación externa, que ofrece más fiabilidad, portabilidad y eficiencia energética.



Specifications

EAN: 5055387668119, Colour: White

UPC: 796435 44 726 7, Colour: White

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4.000 lúmenes
Ratio de contraste	300.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9, 16:10
Corrección Keystone - Horizontal	+/-5°
Corrección Keystone- Vertical	+/-5°
Reproducción de color (millones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15 ~ 140Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 120Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	2.03m ~ 3.3m (80" ~ 130") diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	DuraCore Laser
Vida del láser	30.000horas

Óptica	
Distancia de tiro	0.266:1
Distancia de proyección (m)	0.202m - 0.398m
Distancia focal (mm)	3.72mm/0.146"
Offset nativo	116%

Conectividad	
Conexiones	Inputs 2 x HDMI 1.4b Outputs 1 x Alimentación USB-A 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45

General	
Nivel sonoro (tipico)	27dB
Nivel sonoro (max)	34dB
Compatibilidad PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D)
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Clasificación IP	IP6X
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Operatividad 360°	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C, max altitude 10,000ft
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Disipación de calor	691BTU/hour
Altavoces	1
Wattios por altavoz	15W
Contenido de la caja	Cable de alimentación de CA Mando a distancia 1x pila CR2025 Manual de usuario básico

Networking	
LAN - control	Yes
LAN	Yes

Corriente	
Fuente de alimentación	External power supply, 180W DC 19.5V, 9.23A
Consumo energético (standby)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	119W
Consumo energético (máx.)	173W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (ancho x profundidad x alto)	327 x 327 x 109
Peso bruto	3.9 kg
Peso neto	6.08 kg

